

# HYDROLEO

## hydrofuge oléofuge de surface sans solvant

### CARACTERISTIQUES

HYDROLEO est un liquide incolore d'oléofugation et d'hydrofugation, spécialement conçu pour protéger tous les matériaux poreux aux sols comme aux murs des taches dues aux projections d'huile, d'eau chargée, etc.

### APPLICATIONS

HYDROLEO s'applique sur tous matériaux de construction : pierre naturelle ou reconstituée, terre cuite, béton brut ou surfacé, enduit teinté ou non, tuile, brique, terrasse bois, etc.

### MISE EN OEUVRE

Les supports devront être propres. Nettoyer et brosser les surfaces à traiter, éliminer les efflorescences.

Pour les constructions neuves, attendre 28 jours avant l'application.

L'efficacité d' HYDROLEO est obtenue après 24 heures d'application.

S'applique de **bas en haut**, à la brosse, au pinceau, au rouleau ou au pulvérisateur jusqu'à saturation du support. Temps de séchage : environ 3 à 12 heures. Ne pas marcher pendant 3 à 4 heures après application sur le sol.

CONSOMMATION : 5 à 10 m<sup>2</sup> au litre.

Le nettoyage du matériel se fera à l'eau.

### AVANTAGES

- HYDROLEO imperméabilise les surfaces restées humides.
- Empêche les infiltrations d'eau dans les matériaux. La pluie glisse sans pénétrer les matériaux.
- Donne un sol ou un mur « sec en profondeur », les matériaux ne peuvent plus éclater, ni se fissurer sous l'action du gel.
- Incolore, ne modifie pas la teinte des matériaux.
- Laisse les murs ainsi que les sols secs à l'intérieur comme à l'extérieur, exempts de taches, déformations, peintures abîmées et papiers décollés.
- N'obstrue pas les pores des matériaux traités, le support respire, la perméabilité à la vapeur d'eau est maintenue. Empêche les salissures grasses de se fixer (huiles, mazout...) et l'encrassement causé par la pollution. Facilite le nettoyage ultérieur.
- Evite la formation des mousses et des lichens...



**IMPORTANT** : Le produit est réactif, il ne doit pas être appliqué s'il y a risque de pluie dans les 12 heures, délai nécessaire pour la polymérisation.

### SECURITE D'EMPLOI

Attaque légèrement le verre et l'aluminium, en cas de projection, lavez immédiatement à l'eau.

Stocker à l'abri du gel. Par temps ensoleillé ou chaud, humidifier au préalable le support et appliquer HYDROLEO à l'abri du soleil.

Ne pas absorber, tenir hors de la portée des enfants.

Ne contrôlant pas les applications, il importe de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il est destiné.

Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

Assuré GAN n° : A 14930-004 106 502

Doc. n° 1105